

			
Model OLYMPUS		EN 13240:2006	
Type		Solid fuel heating Festbrennstoffheizung	
Test report Number Test Report Nummer CPR 240/05.03.2021		DOP Number DOP Nummer 009-HS-2022-06-24	
Intermittent operation Zeitbrandfeuerstätte		Chimney Connection Schornsteinanschluss	Single Einzel
Recommended fuels Empfohlene Brennstoffe		Wood logs Holz / Scheitholz	
Nominal Heat Output Nennwärmeleistung	7,78 kW	Appliance Efficiency Wirkungsgrad	76,77 %
CO (13 O ₂)	0,0688 % 860 mg/m ³	Dust Emissions (13 O ₂) Staub Emissionen	17,07 mg/m ³
NO _x	75 mg/m ³	OGC (C _x H _y)	3,43 mg/m ³
Temperature of flue gas Abgas Temperatur	204,3 °C	Chimney Draught Schornsteinzug	11,40 Pa
Gass flow mass / Abgasmassenstrom		11,93 g/s	
Minimum distance Mindestabstände		Lateral seitlich 500 mm	Rear hinten 500 mm
Front Vorne 1000 mm			
Read and follow the operating instructions Lesen und Befolgen Sie die Bedienungsanleitung			
The above mentioned values are valid only in proof conditions Die oben genannten Werte gelten nur unter Prüfbedingungen			
We confirm on the basis of the type test according to EN 13240:2006 that the requirements on the emissions limit values and the efficiency according to the second stage, 1.BImSchV (ab 2015)			
Wir bestätigen auf Grundlage der Typprüfung nach EN 13240:2006 dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und den Mindestwirkungsgrad gemäß 2. Stufe, 1.BImSchV (ab 2015) eingehalten werden.			