



NITRO-UNIVERSALVERDÜNNER

Vor Gebrauch Etikett lesen.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dieses Produkt ist ein hochwertiges, mittelflüchtiges Verdünnungsmittel für alle handelsüblichen Nitro-, Nitro-Kombi-, Chlorkautschuk-, luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke. Es kann auch zum Entfernen von Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden und anderen lösemittelbeständigen Oberflächen sowie zum Säubern von Arbeitsgeräten eingesetzt werden. Sehr hohe Lösekraft.

Anwendungsbereiche:

Das Produkt dient zur Einstellung der Streich- und Spritzviskosität von handelsüblichen Nitro-, Nitro-Kombi-, Chlorkautschuk-, luft- und ofentrocknenden Kunstharzlacken.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt dem Lack in gewünschter Menge zusetzen. Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. Zu säubernde Arbeitsgeräte je nach Verschmutzung kurz in die Verdünnung eintauchen oder mit Lappen auftragen oder aufsprühen, danach mit sauberem Tuch nachwischen.

Inhaltsstoffe:

Aromatische Kohlenwasserstoffe > 30 %
Aliphatische Kohlenwasserstoffe > 15 - 30 %

WGK: 2

Lagerung:

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

VOC-Gehalt:

Produktunterkategorie 2/a, VOC-Grenzwert 850 g/l (gem. Chem.VOCFarbV, Anhang II). VOC Gehalt dieses Produkt max. 850 g/l.

Farbton: farblos

Allgemeine Hinweise:

Nur restentleerte Behälter (pinselrein) zum Wertstoff-Recycling geben. Behälter mit flüssigen Materialresten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.