

TECHNISCHES DATENBLATT

Hersteller/Lieferant:

Wilckens Farben GmbH
Schmiedestraße 10
D-25348 Glückstadt
Telefon: +49 (0) 41 24/60 6-0
Telefax: +49 (0) 41 24/15 37
Internet: www.wilckens.com
E-Mail: info@wilckens.com

PRODUKT:**ROLLKLEISTER FÜR VLIESTAPETEN**

BESCHREIBUNG:

Geeignet für eine Vielzahl von Tapeten, einschließlich Vliestapeten. Ein Klebstoff auf Basis von modifizierter Stärke.

EIGENSCHAFTEN:

- sehr gute Anfangshaftung (hohe Haftfestigkeit)
- einfach einzusetzen
- Design zur einfachen Montage
- Möglichkeit, einen Farbroller und Pinsel anzuwenden
- nach dem Umrühren - gebrauchsfertig nach ca. 5 Minuten
- Aussehen der Lösung: dick, gelb - transparent

Technische Daten

Physikalischer Zustand:	Flocke
Gestalt / Farbe:	weiß
Geruch:	leichter chemischer Geruch
Löslichkeit in Wasser:	löslich im kalten und heißem Wasser (Gel)
Viskosität @ 20 °C (mPas):	20 000 – 22 000 (Brookfield-Methode Spindel Messung 5)
pH-Wert:	9 - 11

EINSATZ: Zum Hängen der Tapeten, einschließlich Vliestapeten.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN:

TAPETENTYP	WASSERMENGE in L	LEISTUNG
Vliestapeten	5	20 m ²

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG: Die Oberfläche sollte trocken, sauber und frei von alten Farbresten sein. Wir empfehlen, Sugar Soap zu benutzen, welches speziell für saubere Oberflächen von Staub und Fett entwickelt wurde. Wandfehler (Kratzer, Löcher) müssen repariert werden. Alte Tapete soll mit Wallpaper Stripper Concentrate entfernt werden. Gereinigten, besonders saugfähigen Untergrund empfehlen wir, mit **ROLLKLEISTER FÜR VLIESTAPETEN** Kleber im Wasser gelöst, wie vom Kleberhersteller empfohlen, zu grundieren.

ZUBEREITUNG DES KLEBSTOFFES: Den Inhalt der Dose in kaltes Wasser geben und 30 Sekunden lang kräftig umrühren. Nach ca. 3 - 5 Min. noch einmal rühren. Nach dem Rühren ist der Kleber gebrauchsfertig.

VERPACKUNG: 200g und 500g Boxen; Folien- / Kartonverpackung

LAGERUNG: Zwischen 5 - 25 °C an einem trockenen Ort lagern.

ABLAUFDATUM: 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

ERSTE HILFE:

Einatmen: Unter normalen Bedingungen ist das Produkt nicht gefährlich.

Hautkontakt: Nach der Arbeit die Hände mit warmem Wasser waschen.

Augenkontakt: Augen mit klarem Wasser waschen; Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund mit viel Wasser ausspülen; Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Feuer: nicht brennbar.



Erstellt am: 2019-06-05
Überarbeitungsdatum: 2019-06-14
Druckdatum: 2019-06-14
Version: 1/DE

TAPEZIERARBEIT:

Folgen Sie weiterhin den Anweisungen des Tapetenherstellers.

Im Fall von gemusterten Tapeten richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Richtung und Musteranpassung.

Die Tapezierarbeit ist am besten an den Tür- oder Fensteröffnungen zu beginnen, die Tapete wird nach unten in Richtung Boden ausgerollt, geschnitten und mit dem weichen Gummi auf die Walze gedrückt, um Luftblasen zu entfernen. Die Klebstoffrückstände sollten sofort mit einem feuchten Schwamm und sauberem Wasser abgewaschen werden.

EMPFEHLUNG:

Dieses Datenblatt definiert den Umfang des Materials und die Arbeitsmethode, es kann jedoch professionelle Vorbereitung durch den Benutzer nicht ersetzen. Darüber hinaus soll die Arbeit gemäß den Bau- und Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.

Der Hersteller garantiert die Qualität des Produkts, hat jedoch, keinen Einfluss auf die Bedingungen und Art seiner Verwendung. Im Zweifelsfall führen Sie Ihre eigenen Tests.

Die Angaben auf der Karte basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen.

Das Produkt sollte in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften und Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden.

Die angegebenen Informationen gelten nicht für Gemische des Produkts mit anderen Stoffen.

Die Anwendbarkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und die Verwendung des Produkts werden vom Hersteller nicht kontrolliert und es liegt daher in der Verantwortung des Benutzers, die Sicherheitsbedingungen einzuhalten.