

ZI-STB16T // Ständerbohrmaschine



Highlights

- flexibler Einsatz durch geringes Eigengewicht
- geringer Platzbedarf
- wegklappbare Bohrfutterabdeckung aus Acrylglas
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- max. Bohrleistung 16 mm
- praktischer Dreiarmlhebel mit Bohrtiefenskalierung
- Bohrtiefenanschlag



ZI-STB16T // Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	630 W (S2 15min)	Spannung	230V / 50Hz
Ausladung in mm	126	Aufstellmaß in mm	475x295x840
max. Bohrleistung in mm	3-16mm	Bohrspindeldrehzahl in min-1	(12) 420-2700
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	410	Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	525
Spindelhub in mm	60	Bodenplatte in mm	343x213
Schall-Leistungspegel in dB(A)	80	Schall-Druckpegel in dB(A)	67
Bruttogewicht in kg	32	Nettogewicht in kg	30
Verpackungsbreite in mm	440	Verpackungslänge in mm	710
Verpackungshöhe in mm	260	EAN Code	9120039233567